YTELSESERKLÆRING
iht. tillegg III i forskrift (EU) nr. 305/2011

Produktets navn: Pattex Glassklar Silicone

Nr. 00599

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

   EN 15651-1: F-EXT-INT
   EN 15651-2: G
   EN 15651-3: S

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med:

   Partinummer: Se produktets emballasje

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

   Fugemasse til fasadeelementer for innen- og utendørs bruk
   Fugemasse til glass
   Fugemasse til bad og sanitærutstyr

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

   Henkel AG & Co. KGaA
   D-40191 Düsseldorf

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):

   Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

   System 3 + System 3 for reaksjon ved brann

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

   Godkjenningsorganet FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, identifiseringsnummer 1292, har fastslått produkttypen basert på en typetest iht. system 3 og utstedt følgende: Testrapport

   Godkjenningsorganet FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, identifiseringsnummer 1292, har fastslått brannreaksjonsklassen iht. system 3 og utstedt følgende: Testrapport

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

   Ikke relevant

9. Angitt ytelse

Kondisjonering: Metode A
Underlag: Aluminium uten primer

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	Klasse E	EN 15651-1:2012
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	NPD	EN 15651-1:2012
Vann- og lufttetthet		
Sig	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Volumtap	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Strekkegenskaper (dvs. utvidelse) etter oppbevaring nedsenket i vann ved 23 °C	≥ 100 %	EN 15651-1:2012
Varighet	bestått	EN 15651-1:2012

Kondisjonering: Metode A
Underlag: Glass uten primer

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	Klasse E	EN 15651-2:2012
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	NPD	EN 15651-2:2012
Vann- og lufttetthet		
Volumtap	≤ 40 %	EN 15651-2:2012
Sig	≤ 3 mm	EN 15651-2:2012
Hefte-/strekkegenskaper etter eksponering for varme, vann og kunstig lys	NF	EN 15651-2:2012
Elastisk tilbakegang	≥ 60 %	EN 15651-2:2012
Varighet	bestått	EN 15651-2:2012

Kondisjonering: Metode A
Underlag: Aluminium uten primer

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	Klasse E	EN 15651-3:2012
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	NPD	EN 15651-3:2012
Vann- og lufttetthet		
Sig	≤ 3 mm	EN 15651-3:2012
Volumtap	≤ 55 %	EN 15651-3:2012
Strekkegenskaper (dvs. utvidelse) etter oppbevaring nedsenket i vann ved 23 °C	≥ 25 %	EN 15651-3:2012
Mikrobiologisk vekst	0	EN 15651-3:2012
Varighet	bestått	EN 15651-3:2012

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Baptiste Chièze International Brand Manager (navn og stilling)	Dr. Bernhard Schöttmer Director Global Product Development (navn og stilling)
(underskrift)	(underskrift)

Düsseldorf, 26.05.2014
(sted og utstedelsesdato)

Tillegg

CE 1292	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00599	
EN 15651-1: 2012 Fugemasse til fasadeelementer for innen- og utendørs bruk - Type F-EXT-INT - Kondisjonering: Metode A - Underlag: Aluminium uten primer	
Reaksjon ved brann	Klasse E
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	NPD
Vann- og lufttetthet	
Sig	≤ 3 mm
Volumtap	≤ 45 %
Strekkegenskaper (dvs. utvidelse) etter oppbevaring nedsenket i vann ved 23 °C	≥ 100 %
Varighet	bestått
EN 15651-2: 2012 Fugemasse til glass - Type G - Kondisjonering: Metode A - Underlag: Glass uten primer	
Reaksjon ved brann	Klasse E
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	NPD
Vann- og lufttetthet	
Volumtap	≤ 40 %
Sig	≤ 3 mm
Hefte-/strekkegenskaper etter eksponering for varme, vann og kunstig lys	NF
Elastisk tilbakegang	≥ 60 %
Varighet	bestått
EN 15651-3: 2012 Fugemasse til bad og sanitærutstyr - Type S - Kondisjonering: Metode A - Underlag: Aluminium uten primer	
Reaksjon ved brann	Klasse E
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	NPD
Vann- og lufttetthet	
Sig	≤ 3 mm
Volumtap	≤ 55 %
Strekkegenskaper (dvs. utvidelse) etter oppbevaring nedsenket i vann ved 23 °C	≥ 25 %
Mikrobiologisk vekst	0
Varighet	bestått